



LX70 HC

SPUTTRAD MULTILAYER METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	72%
Reflektion synligt ljus (VLR)	9%
IR-strålningsreduktion	95%
Solfaktor (SF)	0.47
Emissionstal	0.77
Solenergiabsorption	30%
UV-reduktion (300-380 nm)	99%
Total solenergireduktion (TSER)	53%
Tjocklek på film	3 mil/0,076 mm

Egenskaper:

- Unik film med hög värme- och IR-strålningsreduktion i kombination med 99-procentig UV-blockerare.
- LX70 ger full insyn och utsikt.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten genom minimering av "hotspots".
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har låg miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Invändigt	Invändigt	Invändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.