



### Silver AG 25 Low-E

#### SPUTTRAD METALL

#### Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	22%
Reflektion synligt ljus (VLR)	41%
Bländningsreduktion	75%
Solfaktor (SF)	0.26
Emissionstal	0.33
U-värde sommar/vinter	0.80/0.84
UV-reduktion (300-380 nm)	98%
Total solenergireduktion (T <sub>SER</sub> )	77%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

#### Egenskaper:

- Metalliserad med avancerad sputterteknik i flera lager som ger hög ljustransmission, låg absorption och god värmereflektion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Kan med fördel monteras invändigt på isolerglas.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



### Montagerekommendation

**HC**  
insides  
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Invändigt	Invändigt*	Invändigt*

\*Stora fönster över 1,5m<sup>2</sup> skall godkännas av Bekaert Specialty Films.

**GARANTI:** Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.