

FASTIGHETS- FILM



Solar Bronze 10 OSW

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	9%
Reflektion synligt ljus (VLR)	42%
Bländningsreduktion	90%
Solfaktor (SF)	0.18
UV-reduktion (300-380 nm)	100%
Total solenergireduktion (T _{SER})	82%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Ger mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

OSW
utsides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.



Solar Bronze 20 HC/OSW

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	22%
Reflektion synligt ljus (VLR)	37%
Bländningsreduktion	75%
Solfaktor (SF)	0.26
UV-reduktion (300-380 nm)	99%
Total solenergireduktion (T _{SER})	80%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Ger bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt	Invändigt

OSW
utsides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.



Solar Bronze 30 HC

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	34%
Reflektion synligt ljus (VLR)	28%
Bländningsreduktion	61%
Solfaktor (SF)	0.35
UV-reduktion (300-380 nm)	99%
Total solenergireduktion (T _{SER})	70%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Ger bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt	Invändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.

FASTIGHETS- FILM



Solar Bronze 50 HC

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	45%
Reflektion synligt ljus (VLR)	22%
Bländningsreduktion	50%
Solfaktor (SF)	0.45
UV-reduktion (300-380 nm)	98%
Total solenergireduktion (T _{SER})	61%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Ger bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt	Invändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.