



Silver 20 HC/OSW

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	16%
Reflektion synligt ljus (VLR)	58%
Bländningsreduktion	82%
Solfaktor (SF)	0.24
UV-reduktion (300-380 nm)	98%
Total solenergireduktion (TSEER)	79%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Blank silveryta med något blå ton.
- Ger mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt*	Invändigt*

*Stora fönster över 1,5 m² skall godkännas av Bekaert Specialty Films Inc.

OSW
utsides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.

FASTIGHETS- FILM



Silver 35 HC/OSW

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	34%
Reflektion synligt ljus (VLR)	37%
Bländningsreduktion	60%
Solfaktor (SF)	0.41
UV-reduktion (300-380 nm)	98%
Total solenergireduktion (TSER)	64%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Blank silveryta med något blå ton.
- Ger mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt	invändigt

OSW
utsides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt	Utvändigt

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.



Blue Silver 20 HC

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	13%
Reflektion synligt ljus (VLR)	37%
Bländningsreduktion	87%
Solfaktor (SF)	0.27
UV-reduktion (300-380 nm)	100%
Total solenergireduktion (T _{SER})	77%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Blank silverblå yta.
- Ger mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Ej	Ej

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.



Green Silver 20 HC

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	12%
Reflektion synligt ljus (VLR)	43%
Bländningsreduktion	84%
Solfaktor (SF)	0.26
UV-reduktion (300-380 nm)	99%
Total solenergireduktion (T _{SER})	77%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Blank silvergrön yta.
- Ger mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Ej	Ej

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.

FASTIGHETS- FILM



Silver Grey 20 HC

SPUTTRAD METALL

Fakta:

Transmission synligt ljus (VLT)	13%
Reflektion synligt ljus (VLR)	33%
Bländningsreduktion	85%
Solfaktor (SF)	0.35
UV-reduktion (300-380 nm)	100%
Total solenergireduktion (T _{SER})	70%
Tjocklek på film	2 mil/0,05 mm

Egenskaper:

- Blank silver yta utåt/grå inåt.
- Mycket bra värmereduktion.
- Förbättrar arbetsklimatet, minskar temperaturen, ökar komforten och minskar bländning.
- Ger avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning.
- Filmen är repskyddad med Durogard®.
- Filmen är tillverkad av polyester och har ingen miljöpåverkan. Använt material och spill är återvinningsbart.



Montagerekommendation

HC
insides
montage

Enkelglas	Kopplade	2-glas isoler	3-glas isoler
Invändigt	Mellanglas	Invändigt	Ej

GARANTI: Bekaert ger 10 års fabriksgaranti på den insides installerade fastighetsfilmen (HC) och 3 år på den utsides monterade fastighetsfilmen (OSW) på vertikala glasytor.